



ISOTETTO® alluminio/alluminio

BREVETTATO

ISOTETTO SPESSORE 10 CM

VOCE DI CAPITOLATO

Pannello di poliuretano espanso portante, di densità 40-45 kg/m³ con orditura in legno incorporata e doppio rivestimento impermeabilizzante in alluminio accoppiato ad un supporto elastico in polipropilene.

DATI TECNICI

Dimensione massima pannello:	cm 150 x 400
Tipo di isolante:	poliuretano espanso di densità 40/45 kg/m ³
Conducibilità termica iniziale media λ :	0,0204 W/mK
Conducibilità termica dichiarata λ_D :	0,024 W/mK
Coefficiente K o U:	0,24 W/m ² K
Permeabilità all'ossigeno della lamina di alluminio:	cc/m ² .24h.atm < 0,1
Assorbimento d'acqua a lungo periodo:	$W_d < 1,5 \%$
Reazione al fuoco - euroclasse:	F
Emissione di sostanze pericolose:	conforme
Dimensioni listelli per fissaggio tegole:	cm 5 x 13
Rivestimento esterno:	Alluminio accoppiato con tessuto non tessuto (TNT) politenato
Rivestimento interno:	Alluminio accoppiato con tessuto non tessuto (TNT) politenato



ISOTETTO SAS - via Camporelle, 50 - 10020 Cambiano (TO) Italia

Tel. 011.9442242 - Tel. 011.9442254 - Fax 011.9457414 - Email: info@isotetto.it

www.isotetto.it